

WB-07S-P

7.4kW - AC

Borne de recharge AC sortie unique



Gireve



MODE DE CHARGE PROGRAMMABLE



UNE PROTECTION COMPLÈTE



PLUSIEURS MODES DE COMMUNICATION



ALIMENTATION MONOPHASÉE 230V AC - 32A



INSTALLATION FLEXIBLE



NORME EUROPÉENNE



CARACTÉRISTIQUES

- Chargeur AC pour usage domestique et professionnel
- Prise pistolet (type 2 standard / NF EN 62196-2) et câble inclus (5m)
- Sortie unique
- Compatible avec tous les modèles de véhicules électriques et hybrides rechargeables
- Boîtier étanche et robuste
- Différentiel type A inclus
- Garantie 3 ans
- Installation murale (support mural inclus)
- Poteau pour installation au sol vendu séparément

TYPE DE PRISE



TYPE 2 STANDARD



SORTIE UNIQUE

RÉFÉRENCES

OPTIONS	WB-07S-P	N° PRODUIT *
WIFI	WB-07S-P/W	95951210-B
WIFI + RFID	WB-07S-P/WR	95951210-BR
4G	WB-07S-P/G	95951211-B
4G + RFID	WB-07S-P/GR	95951211-BR

* Dernière version en date du produit - disponible à la vente



DÉSIGNATION		WB-07S-P
ENTRÉE & SORTIE		
Tension d'entrée		230V AC
Fréquence d'entrée		50Hz
Tension de sortie		230V AC
Max. puissance de sortie		7.4kW
Max. courant de sortie		32A
Type d'interface de charge	IEC 62196-2, Type 2 standard (Type 2S optionnel)	
Connexion		Pistolet
Longueur de câble		5m
PROTECTION		
Protection de survoltage		Oui
Protection contre les sous-tensions		Oui
Protection de surcharge		Oui
Protection de court circuit		Oui
Protection contre les fuites à la terre		Oui
Protection contre les surchauffes		Oui
Protection contre la foudre		Oui
FONCTIONS ET ACCESSOIRES		
Ethernet / WIFI / 4G		Oui / Oui / Opt
LCD		Non
RCD	Type A 30mA (AC) + protection 6mA contre les courants de défaut (DC) / Equivalent Type B	
Paieement pris en charge		RFID / QR(standard)
Voyant LED		Oui
Bouton d'arrêt d'urgence		Oui
Réglage intelligent de la puissance		Opt
Pro-earth		Oui
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL		
Degré de protection		IP65
Température de fonctionnement		-20°C ~+50°C
Humidité relative		5%-95% sans condensation
Altitude maximale		<2000 m
Refroidissement	Refroidissement par air naturel	
Consommation électrique en veille		<8W
Pro-earth		Oui
MÉCANIQUE		
Dimension (L / H / P)	240 / 380 / 164 mm	
Poids (kg)	9.5 kg	
Dimension du packaging (L / H / P)	460 / 360 / 360 mm	
CERTIFICATIONS		
Certificat	CE	