

WB-11S-P

11kW - AC

Borne de recharge AC sortie unique



Gireve



MODE DE CHARGE PROGRAMMABLE



UNE PROTECTION COMPLÈTE



PLUSIEURS MODES DE COMMUNICATION



ALIMENTATION TRIPHASÉE 400V AC - 16A



INSTALLATION FLEXIBLE



NORME EUROPÉENNE



CARACTÉRISTIQUES

- Chargeur AC pour usage domestique et professionnel
- Prise pistolet (type 2 standard / NF EN 62196-2) et câble inclus (5m)
- Sortie unique
- Compatible avec tous les modèles de véhicules électriques et hybrides rechargeables
- Boîtier étanche et robuste
- Différentiel type A inclus
- Garantie 3 ans
- Installation murale (support mural inclus)
- Poteau pour installation au sol vendu séparément

RÉFÉRENCES

OPTIONS	WB-11S-P	N° PRODUIT *
WIFI + RFID + LCD	WB-11S-P/WRL	 95951230-B
4G + RFID + LCD	WB-11S-P/GRL	 95951231-B

* Dernière version en date du produit - disponible à la vente

TYPE DE PRISE



TYPE 2 STANDARD



SORTIE UNIQUE



DÉSIGNATION		WB-11S-P
ENTRÉE & SORTIE		
Tension d'entrée		400V AC
Fréquence d'entrée		50Hz
Tension de sortie		400V AC
Max. puissance de sortie		11kW
Max. courant de sortie		16A
Type d'interface de charge	IEC 62196-2, Type 2 standard (Type 2S optionnel)	
Connexion		Pistolet
Longueur de câble		5m
PROTECTION		
Protection de survolage		Oui
Protection contre les sous-tensions		Oui
Protection de surcharge		Oui
Protection de court circuit		Oui
Protection contre les fuites à la terre		Oui
Protection contre les surchauffes		Oui
Protection contre la foudre		Oui
FONCTIONS ET ACCESSOIRES		
Ethernet / WIFI / 4G		Oui / Opt / Opt
LCD		Oui
RCD	Type A 30mA (AC) + protection 6mA contre les courants de défaut (DC) / Equivalent Type B	
Païement pris en charge		RFID / QR(standard)
Voyant LED		Oui
Bouton d'arrêt d'urgence		Oui
Réglage intelligent de la puissance		Opt
Pro-earth		Oui
Comptage MID		Opt
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL		
Degré de protection		IP65
Température de fonctionnement		-20°C ~+50°C
Humidité relative		5%-95% sans condensation
Altitude maximale		<2000 m
Refroidissement		Refroidissement par air naturel
Consommation électrique en veille		<8W
MÉCANIQUE		
Dimension (L / H / P)		295 / 466 / 189 mm
Poids (kg)		12.5 kg
Dimension du packaging (L / H / P)		570 / 380 / 390 mm
CERTIFICATIONS		
Certificat		CE